

XADO ATOMIC OIL 5W-40 SL/CF

Синтетическое легкотекучее моторное масло высшего класса.
Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых автомобилей.

Идеально подходит для современных многоклапанных двигателей с наддувом, в том числе с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха.

XADO ATOMIC OIL 5W-40 SL/CF – всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло, самое популярное из существующих на сегодняшний день. Создано на основе особой разновидности полиальфаолефинов – деценов, которые идеально подходят для синтетических масел высшего качества. Легировано специальным пакетом современных присадок.

Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских (ACEA A3/B4) классификаций, и спецификаций ведущих производителей автомобилей (MB, VW, BMW).

Плавность хода, уверенность, надежность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Обеспечивает легкую и плавную работу бензиновых, дизельных и газовых двигателей при езде в городе и на трассе, независимо от сезона.
- Быстро поступает ко всем точкам смазки даже при самых низких температурах (ниже –30 °С).
- Благодаря синтетической вязкости SAE 5W-40, поддерживает оптимальное давление масла при всех режимах работы двигателя.
- Особо устойчиво к старению и обладает стабильными вязкостными свойствами нового синтетического масла на протяжении более 15000 км.
- Содержит двигатель в чистоте и защищает его от коррозии.

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-40 SL/CF выполняет требования спецификаций:

SAE 5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

требования фирм производителей:

BMW Longlife-01
GM-LL-B-025
MB 229.3
Porsche A40
PSA B71 2294 In Prog. (PSA Level 2)
Renault RN 0700/0710
VW 502.00/505.00

Физико-химические данные*

| | |
|---|-------|
| Плотность при 20 °С, kg/l | 0,852 |
| Вязкость при 100 °С, мм ² /с | 14,7 |
| Вязкость при 40 °С, мм ² /с | 88,0 |
| Индекс вязкости | 175 |
| Температуры вспышки, °С | 221 |
| Температура застывания, °С | <-42 |
| Сульфатная зольность, масс. % | 1,16 |
| Щелочное число, мгKOH/g | 9,6 |

* типичные показатели

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20606
Арт. XA 20706