

XADO ATOMIC OIL

5W-30 SM/CF

Ультрасовременное легкотекучее синтетическое моторное поколения API SM.
Содержит атомарный ревитализант.

Применяется для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, малых грузовых автомобилей.

Идеально подходит для современных форсированных двигателей, в том числе многоклапанных, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха.

Особенно рекомендуется для двигателей Euro-4 с повышенными требованиями к чистоте отработавших газов, оборудованных катализатором или сажевым фильтром (DPF).

XADO ATOMIC OIL 5W-30 SM/CF – всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло ультра класса. Изготовлено по технологии «mid SAPS» (mid level of Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur) на основе специальных синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок ведущих мировых производителей.

Превосходит требования американских (API SM/CF) и европейских (ACEA A3/B4/C3) классификаций, спецификаций ведущих производителей автомобилей (BMW, MB, VW).

Надежность, плавность, экономичность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Изготовлено по «mid SAPS» технологии и обеспечивает увеличенный ресурс катализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров (DPF – Diesel Particulate Filter).
- Выполняет требования новой европейской категории качества - ACEA C3 (масла высшей эксплуатационной категории со средним уровнем содержания сульфатной золы, серы и фосфора).
- Рекомендуется к применению в двигателях Euro-4 (допуск MB 229.31).
- Отличается самым высоким уровнем эксплуатационных свойств и обеспечивает высшую степень защиты и надежной работы двигателей.
- Является маслом «долгой жизни», используется в двигателях с увеличенными интервалами замены.

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 SM/CF выполняет требования спецификаций:

SAE 5W-30
API SM/CF
ACEA A3/B4/C3

требования фирм производителей:

BMW Longlife-04
MB 229.31
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,844
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	12,3
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	74,3
Вязкость при -30 °С, mPa s	6280
Индекс вязкости	164
Температуры вспышки, °С	215
Температура застывания, °С	<-36
Сульфатная зольность, масс. %	0,8
Щелочное число, mgKOH/g	7,6

* типичные показатели

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

еврочка 60 L
еврочка 200L

Арт. XA 20605
Арт. XA 20705