

XADO ATOMIC OIL

10W-40 CI-4 Diesel

Полусинтетическое масло высшего класса для дизельных двигателей легковых, грузовых и малых грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

Содержит атомарный ревитализант.

XADO ATOMIC OIL 10W-40 CI-4 Diesel – лучшее на сегодняшний день всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Его превосходные эксплуатационные свойства обеспечены базовым маслом технологии гидрокрекингового синтеза и пакетом присадок, специально разработанным для дизельных двигателей. По своим характеристикам превосходит требования высших американских (API CI-4 Plus), европейских (ACEA B4/E7) и международных (Global DHD-1) стандартов и спецификаций ведущих автопроизводителей (MB, VW, Volvo, Mack).

Ресурс двигателя, надежность, мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Специально предназначено для дизельных двигателей.
- Особенно эффективно для использования в современных высокофорсированных двигателях (с турбонаддувом, многоклапанных, с непосредственным впрыском, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов).
- Надежно защищает двигатель при работе на высокосернистом топливе (S < 0,5%).
- Обеспечивает высокие защитные свойства при обкатке и в основной период эксплуатации двигателя.
- Обладает высоким запасом эксплуатационных свойств и стабильностью при продленных интервалах сервисного обслуживания (до 100 000 км в двигателях Volvo Euro-3, VDS-3).
- Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя и в режиме холостого хода.
- Содержит двигатель в чистоте, нейтрализует загрязнение моторного масла сажей.
- Продлевает срок службы двигателя в 2-3 раза и существенно снижает затраты на его техническое обслуживание.
- Гарантированно увеличивает ресурс, как нового двигателя, так и двигателя с пробегом за счет ресурсосберегающего действия ревитализанта.

Масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 CI-4 Diesel выполняет

требования спецификаций:

SAE 10W-40
API CI-4 Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA B3/B4/E7
Global DHD-1, DLD-1 and DLD-3
JASO DH-1

требования фирм производителей:

Iveco Long Drain;
Mack EO-M Plus;
MAN 3275-1 and 271;
MB 228.3/229.1;
Renault RD, RLD, RLD-2;
Skoda-Liaz 258-3;
Volvo VDS-2, VDS-3;

VW 505.00;
Allison C4;
Cummins CES 20071/72/76/77/78;
DDC 93K215;
Deutz DQC-III-10;
MTU/DDC type 2;
ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,88
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	15,1
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	102.4
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	155
Температуры вспышки, °С	216
Температура застывания, °С	<-35
Сульфатная зольность, масс. %	1,39
Щелочное число, mgKOH/g	10,6

* типичные показатели

Применение

Для дизельных двигателей автомобилей, специальной наземной техники (учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля).

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20649
Арт. XA 20749