

XADO ATOMIC OIL

10W-40 SL/CF

Полусинтетическое моторное масло высшего класса

Специально разработано для двигателей легковых автомобилей.

Применяется для бензиновых и дизельных двигателей всех типов, в том числе форсированных (многоклапанных, с непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером).

Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских стандартов (ACEA A3/B4), спецификации ведущих автопроизводителей (Mercedes Benz, Volkswagen, BMW) к маслам для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Содержит атомарный ревитализант.

XADO ATOMIC OIL 10W-40 SL/CF всесезонное полусинтетическое масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Это полусинтетическое масло значительно превышает высокие эксплуатационные требования производителей легковых автомобилей.

Надежность в работе двигателя и его мощность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, включенного в состав XADO Atomic Oil.

Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Разработано с учетом особенностей работы двигателей современных легковых автомобилей, отличающихся высокой удельной мощностью и малыми объемами моторного масла.
- Обеспечивает надежную смазку и защиту двигателя в долговременных нагруженных режимах (езда на максимальной скорости по трассе, перевозка грузов).
- Эффективно при динамических режимах (частые ускорения и замедления при езде по городу).
- Сохраняет высокие эксплуатационные свойства при увеличенных интервалах замены.
- Обеспечивает стабильно высокие защитные свойства при обкатке и в основной период эксплуатации двигателя.
- Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя и на режиме холостого хода.
- Увеличивает ресурс, как нового двигателя, так и двигателя с пробегом за счет ресурсосберегающего действия ревитализанта.

Масло XADO ATOMIC OIL 10W-40 SL/CF выполняет

требования спецификаций:

SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4

требования фирм производителей:

VW 502.00/505.00
MB 229.1
BMW Special Oil

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,869
Вязкость при 100 °С, мм ² /s	13,9
Вязкость при 40 °С, мм ² /s	92,9
Вязкость при -25 °С, mPa s	<7000
Индекс вязкости	153
Температуры вспышки, °С	222
Температура застывания, °С	<-36
Сульфатная зольность, масс. %	1,0
Щелочное число, mgKOH/g	8,4

* типичные показатели

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20644
Арт. XA 20744