

# XADO ATOMIC OIL

## 10W-60 SL/CF Rally Sport

Синтетическое гоночное моторное масло высшего класса.  
Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей.  
Идеально подходит для современных многоклапанных двигателей с наддувом, в том числе с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха.  
Особо рекомендуется для двигателей гоночных и спортивных автомобилей.

**XADO ATOMIC OIL 10W-60 SL/CF** – лучшее на сегодняшний день гоночное синтетическое моторное масло. Изготовлено на основе специальных полностью синтетических углеводородных базовых масел полиальфаолефинов (PAO). Легировано специальным пакетом присадок. Превосходит требования американских (API SL/CF) и европейских (ACEA A3/B4) классификаций, спецификаций ведущих производителей автомобилей (BMW, MB, Porsche, VW). Максимальная мощность, разгонная динамика, стойкость к экстремальным нагрузкам и скоростям – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

### Преимущества:

- Разработано специально для экстремальных условий эксплуатации в автотралли, кольцевых и других гонках.
- Надежно защищает двигатель от износа при предельных оборотах и максимальных рабочих температурах.
- Благодаря максимальной высокотемпературной вязкости (SAE 60) уплотняет зазоры в цилиндропоршневой группе и обеспечивает наивысшую мощность двигателя.
- Предотвращает «сухое» трение деталей при сверхнагрузках в динамичных режимах и при «холодном» пуске.
- Обеспечивает рекордно низкий расход масла на угар благодаря минимальным потерям на испаряемость.
- Содержит двигатель в безупречной чистоте.

**Масло XADO ATOMIC OIL 10W-60 SL/CF Rally Sport** выполняет требования спецификаций:

SAE 10W-60  
API SL/CF  
ACEA A3/B4

требования фирм производителей:

VW 500.00/505.00  
MB 229.1  
BMW Special Oil  
Porsche A40

**Физико-химические данные\***

Плотность при 20 °С, kg/l	0,854
Вязкость при 100 °С, mm <sup>2</sup> /s	25,1
Вязкость при 40 °С, mm <sup>2</sup> /s	178,0
Индекс вязкости	174
Температуры вспышки, °С	227
Температура застывания, °С	<-36
Сульфатная зольность, масс. %	1

\* типичные показатели

**Применение**

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

**Упаковка**

евробочка 60 L  
евробочка 200 L

Арт. ХА 20604

Арт. ХА 20704