

XADO ATOMIC OIL

75W-90 GL 3/4/5

Ультрасовременное трансмиссионное синтетическое масло для механических трансмиссий.
Содержит атомарный ревитализант.

XADO ATOMIC OIL 75W-90 GL 3/4/5 – синтетическое суперуниверсальное всесезонное масло экстра-класса для всех агрегатов механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.

Разработано на основе синтетического полиальфаолефинового базового масла со сверхвысоким индексом вязкости. Содержит уникальный пакет присадок со специальным EP (Extreme Pressure) противозадирным комплексом.

Превосходит уровень высших американских и европейских требований к трансмиссионным маслам, спецификаций производителей автомобилей и агрегатов трансмиссий.

Легкость хода, плавность, долговечность – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Полностью универсально в применении для агрегатов механических трансмиссий всех типов (КПП, раздаточных коробок, дифференциалов, рулевых передач) легковых и грузовых автомобилей.
- Особо рекомендуется для коробок перемены передач и мостов современных автомобилей.
- Обеспечивает комфортное переключение передач вследствие превосходной синхронизации рабочих шестерен.
- Отличается высшим уровнем защиты при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и скоростей.
- Эффективно для высоконагруженных гипоидных передач и самоблокирующихся дифференциалов.
- Благодаря работе атомарного ревитализанта обеспечивает максимальный КПД механизмов трансмиссии, способствует экономии топлива и продлевает срок службы трансмиссии в 2-3 раза.
- Обладает особо стабильными свойствами (устойчиво к старению и окислению), обеспечивает максимально допустимые интервалы замены и применяется в механизмах с однократной заливкой на весь период эксплуатации.
- Превосходная текучесть масла обеспечивает легкий пуск и беспрепятственную работу трансмиссии при значительных низких температурах (ниже -40 °C).
- Содержит механизмы трансмиссии в идеальной чистоте и предотвращает возникновение коррозии.

Масло XADO ATOMIC OIL 75W-90 GL 3/4/5 выполняет требования спецификаций:

SAE 75W-90
API GL 3/4/5
API MT-1
SAE J2360
MIL-L-2105 D
MIL-PRF-2105E

требования фирм производителей:

DAF ZF TE-ML 02
MAN 341 Typ Z-E, 342 Typ S1, 3343 Typ S
MB 235.8
Scania STO 1:0
Volvo 97310
ArvinMeritor 076-N
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,884
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,3
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	83,6
Индекс вязкости	195
Температуры вспышки, °С	207
Температура застывания, °С	<-45

* типичные показатели

Примечания

Совместимо со всеми типами масел для механических трансмиссий автомобилей.

Возможно применение в рулевых редукторах (управление без гидроусилителя руля).

Количество атомарного ревитализанта в масле достаточно для поддержания поверхностей трения трансмиссии в идеальном состоянии. Для восстановительного ремонта используйте гели XADO.

Упаковка

евробочка 60 L

Арт. XA 20618

евробочка 200 L

Арт. XA 20718