

# XADO ATOMIC OIL

## 80W-90 GL 3/4/5

Трансмиссионное минеральное масло высшего класса для механических трансмиссий. Полностью универсально в применении, обладает уникальными эксплуатационными свойствами. Содержит ревитализант.

Применяется во всех агрегатах механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей:

- коробках перемены передач
- раздаточных коробках
- мостах

Благодаря достижениям технологий 2004 г впервые одновременно удовлетворены в одном продукте высшие американские и европейские требования к маслам для механических трансмиссий: API GL 3/4/5.

Исключительно противостоит износу и коррозии.

Защищает зубчатые передачи, синхронизаторы, дифференциалы и подшипники механических трансмиссий всех типов.

Отличается высоким уровнем стабильности свойств при длительной работе в экстремальных нагрузках. Устойчиво к старению и окислению при самых высоких температурах.

Оптимально для всесезонного использования.

### Преимущества

- Восстанавливает естественный износ трущихся деталей. Особенно эффективно для высоконагруженных гипоидных передач и самоблокирующихся дифференциалов.
- Повышает надежность и увеличивает срок службы агрегатов трансмиссии.
- Улучшает работу синхронизаторов КПП, повышает четкость включения передач.
- Снижает расход топлива, особенно на полноприводных автомобилях.
- Демпфирует экстремальные нагрузки.
- Защищает трансмиссию от износа при аварийной утечке масла.
- Уменьшает шум и вибрации.

**Масло XADO ATOMIC OIL 80W-90 GL 3/4/5** выполняет требования спецификаций:

SAE 80W-90  
API GL 3/4/5  
API MT-1  
SAE J2360  
MIL-L-2105 D  
MIL-PRF-2105E

требования фирм производителей:

Mack GO-J  
MAN 3343 Typ M  
MB 235.0  
Scania STO 1:0  
ArvinMeritor 076-A, 076-D  
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 07B, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B

**Физико-химические данные\***

Плотность при 20 °С, kg/l	0,898
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,8
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	142,5
Вязкость при -26 °С, mPa s	140 000
Индекс вязкости	104
Температуры вспышки, °С	205
Температура застывания, °С	<-30

\* типичные показатели

**Примечания**

Совместимо со всеми типами масел для механических трансмиссий автомобилей.

Возможно применение в рулевых редукторах (управление без гидроусилителя руля).

Количество атомарного ревитализанта в масле достаточно для поддержания поверхностей трения трансмиссии в идеальном состоянии. Для восстановительного ремонта используйте гели XADO.

**Упаковка**

евробочка 60 L

Арт. XA 20619

евробочка 200 L

Арт. XA 20719