

XADO ATOMIC OIL

ATF III

Трансмиссионное минеральное масло высшего класса для автоматических трансмиссий.
Обладает уникальными эксплуатационными свойствами.
Содержит ревитализант.

Специально разработано для автоматических коробок передач автомобилей выпуска после 1995 г, применяется в автомобилях предыдущих лет выпуска.

С успехом используется в гидросистемах усилителя руля, механических трансмиссиях.

Лучшее на сегодняшний день минеральное масло для автоматических трансмиссий. Превосходит требования ведущих мировых производителей General Motors и Ford к маслам для автоматических коробок перемены передач.

Эффективно передает крутящий момент двигателя и обеспечивает полную стабильность фрикционных свойств при увеличенных сроках службы.

Отличается очень высокой текучестью при низких температурах.

Защищает от коррозии, поддерживает трансмиссию в чистоте.

Препятствует пенообразованию.

Поддерживает эластичность уплотнений.

Преимущества

- Восстанавливает естественный износ трущихся металлических деталей.
- Повышает надежность работы и увеличивает срок службы автоматической трансмиссии.
- Обеспечивает комфортное переключение передач.
- Обеспечивает особую плавность работы трансмиссии при всех условиях вождения.
- Улучшает работу фрикционов автоматических трансмиссий.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Демпфирует экстремальные нагрузки.
- Уменьшает шум и вибрации.

Масло XADO ATOMIC OIL ATF III выполняет требования:

GM Dexron III /II-E/II-D, B /AQ-ATF-Type A
FORD Mercon

Caterpillar TO-2
MB 236.1/5/9
Volvo 97335-12
Allison C4
MAN 339 Type F/339 Type V1/ 339 Type Z1
Mercon M2C 138-CJ, M2C 166-H
Renk Dromat
Voith G 607/H55.6335.34
ZF TE-ML 03D/04D/09B/11A/ 14B/17C

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,864
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,7
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	35,2
Вязкость при -40 °С, мПа·с	<20 000
Индекс вязкости	197
Температуры вспышки, °С	202
Температура застывания, °С	<-42

* типичные показатели

Примечания

Масло XADO ATOMIC OIL ATF III специально окрашено в красный цвет.

Совместимо с маслами для автоматических трансмиссий (Dexron, Mercon).

Не рекомендуется для автоматических трансмиссий легковых автомобилей Ford, Mazda, Toyota и Volvo выпуска до 1980 г., в которых используется ATF Type F(G).

Упаковка

евробочка 60 L

Арт. XA 20620

евробочка 200 L

Арт. XA 20720