

XADO ATOMIC OIL ATF III/IV/V

Суперуниверсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий. Содержит атомарный ревитализант.

XADO ATOMIC OIL ATF III/IV/V – разработано для автоматических КПП современных (после 2003 года выпуска) автомобилей ведущих мировых производителей (General Motors, Ford, Chrysler, BMW, Toyota, Nissan, Mitsubishi и др.) Превосходит требования Dexron® IIIH, Toyota Type T-IV, Mercon® V.

Отличительной особенностью масла является универсальность его применения для обеспечения максимальной надежности современных автоматических коробок перемены передач (АКПП) американских, европейских, японских и азиатских автопроизводителей. Масло содержит атомарный ревитализант, компенсирует текущий износ деталей и обеспечивает максимальный срок службы АКПП. Базовое масло для XADO ATOMIC OIL ATF III/IV/V изготовлено из полностью синтетических компонентов, отличающихся очень высокой термической и химической стабильностью, что обеспечивает его максимальный срок службы.

Стабильность фрикционных свойств гарантирует исключительную легкость и плавность переключения передач, как у нового масла даже при продленных сроках эксплуатации.

Обладает уникальными эксплуатационными свойствами и улучшенными характеристиками. Идеально подходит для современных АКПП, сложных в конструкционном плане и использующих малые объемы масла.

Является маслом долгой жизни и может использоваться для АКПП с однократной заливкой на весь период эксплуатации.

Преимущества

- Восстанавливает естественный износ трущихся металлических деталей.
- Повышает надежность работы и увеличивает срок службы автоматической трансмиссии.
- Обеспечивает комфортное переключение передач.
- Обеспечивает особую плавность работы трансмиссии при всех условиях вождения.
- Улучшает работу фрикционов автоматических трансмиссий.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Демпфирует экстремальные нагрузки.
- Уменьшает шум и вибрации.

Масло XADO ATOMIC OIL ATF III/IV/V выполняет требования:

GM: Dexron III (F, G и H); II-E, II-D, B, AQ-ATF type A
 Ford: Mercon V, Mercon; M2C 138-CJ, M2C 166-H/202B
 Toyota: Type T-IV, T-III, T
 ATF LT 71141
 ATF 7045E / ATF 1375.4 / LA 2634
 Audi G-055-025-A
 BMW LT-2
 Chrysler: Mopar ATF, ATF 2 (type 7176) ATF 3, ATF 4
 Honda ATF-Z1 (not CVT)
 Hyundai-Mitsubishi: SP, SP II, SP III
 MAN 339 Type D/F; Type Z1/V1/ Z2

Saab 93 165 147
 Subaru KO410Y0700
 Volvo 1161540
 VW G 052 162 A1
 Allison C4 & TES 295
 GM 9986195
 Idemitsu K7
 JATCO 3100 PL 085
 JWS 3309/3314/3324
 Voith G 1363-G607
 ZF TE ML 09X/11B/14B

Isuzu, Toyota T-III/T-IV
 Mazda M-III
 MB 236.1...236.9
 Nissan Matic-D/J/ K
 Saab 93 165 147
 Caterpillar TO-2

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,840
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,7
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	33
Вязкость при -40 °С, мПа·с	<20000
Индекс вязкости	215
Температуры вспышки, °С	181
Температура застывания, °С	<-48
Цвет	красный

* типичные показатели

Рекомендации

Масло XADO ATOMIC OIL ATFIII/IV/V рекомендуется для применения в АКПП автомобилей:

Модель	Применение	Модель	Применение
Acura	все модели	Jeep	все модели
AMGeneral (Hummer)	все модели	KIA	все модели
Buick	все модели	Land Rover	все модели
Cadillac	все модели	Lincoln	все модели
Chevrolet	все модели	Mazda	все модели
Daewoo	все модели	Mercury	все модели
Dodge	все модели	Mitsubishi	все модели
Eagle	все модели	Oldsmobile	все модели
FordAuto	все модели	Plymouth	все модели
Geo	все модели	Pontiac	все модели
GMCTrucks	все модели	Scion	все модели
Honda	все модели (за исключением АКПП типа CVT)	Subaru	все модели
Hyundai	все модели	Suzuki	все модели
Isuzu	все модели	Volkswagen	все модели

Модель	Применение
Audi	Во всех моделях за исключением AudiTT
BMW	Применяется в подавляющем большинстве моделей, см. руководство по эксплуатации.
Chrysler	Во всех моделях за исключением Chrysler Crossfire 2004 г.в.
Infiniti	Применяется во всех моделях до 2004 г.в., за исключением 002 г.в. Q45 и 2003 г.в. Q45/G35/M45.
Jaguar	Применяется в подавляющем большинстве моделей, см. руководство по эксплуатации.
FordTrucks	Применяется во всех моделях за исключением, 5 ступенчатых АКПП с 2004 г.в.
Lexus	Применяется во всех моделях за исключением, GX470/LS430/LX470 с 2004 г.в.
Mercedes-Benz	Применяется во всех моделях до 1996 г.в.
Nissan	Применяется во всех моделях за исключением 2003/4 гг 350Z/Murano и 2004 г.в. Maxima/Titan.
Porsche	Применяется во всех моделях до 2001 г.в., для других см. руководство по эксплуатации.
Saab	Во всех моделях до 2003 г.в., за исключением 5 ступенчатых АКПП 2002 г.в.
Toyota	Во всех моделях, за исключением 2004 г.в. Prius/Land Cruiser/4-Runner.
Volvo	Применяется в подавляющем большинстве моделей, см. руководство по эксплуатации.

Примечания

XADO ATOMIC OIL ATF III/IV/V не рекомендуется использовать в АКПП с клиноременным вариатором (CVT).

Полностью совместимо с масла для автоматических трансмиссий (Dexron, Mercon, Morar) и заменяет их.

Не рекомендуется для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей Ford, Mazda, Toyota и Volvo до 1980 г. в., в которых используется ATF Type F(G).

По рекомендации производителя оборудования может применяться в системах гидроусилителя руля, механических КПП, в гидравлических системах мобильного и стационарного промышленного оборудования, ротационных воздушных компрессорах.

Упаковка

евробочка 60 L

евробочка 200 L

Арт. XA 20629

Арт. XA 20729