

XADO ATOMIC OIL CVT

Синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых коробок перемены передач (CVT — Continuously Variable Transmissions).

Содержит атомарный ревитализант.

Специально предназначена для вариаторов с металлическим гибким ремнем.

- Обеспечивает самый высокий уровень надежности и максимальный срок службы вариаторов.
- Компенсирует текущий износ деталей трансмиссии: ремень-шкив, зубчатых передач, подшипников, муфт и др.
- Обладает отличными противовибрационными свойствами, не пенится, предотвращает коррозию, устойчиво к старению и окислению.

Масло XADO ATOMIC OIL CVT выполняет требования спецификаций:

BMW CVT EZL 799 A (BMW 83 22 0 429 154/136 376)
(BMW Mini)
Chrysler CVTF+4
Daihatsu (TC),
Hyundai CVTF
DBL 2224.20
Dodge Caliber (NS-II)
Kia (SP-III)
Ford* CVT23/CVT30/Mercon C
Ford WSS-M2C-928-A
GM/Saturn (DEX-CVT)

JATCO CVT
Honda HMMF
MB 236.20
Mini Cooper (EZL 799)
Mitsubishi (NS-II/SP-III/CVT J-1)
Nissan (NS-II)
NSK Belt CVT
Subaru (NS-II/Lineatronic CVTF)
Suzuki TC/NS-II/CVT Green1
Toyota (TC)*
VW TL 521 80 (G 052 180)

* не рекомендуется для гибридных CVT Ford и Toyota.

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,849
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	7,2
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	33,6
Динамическая вязкость при -40 °C, сР	<15000
Индекс вязкости	186
Температуры вспышки, °C	161
Температура застывания, °C	<-45
Цвет	светло-желтый

* типичные показатели

Применение

Применяется в соответствии с рекомендациями изготовителя автомобиля в бесступенчатых коробках перемены передач с металлическим ремнем.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20671

Арт. XA 20771