

XADO ATOMIC OIL 0W-40 SL/CF Arctic

Арктическое синтетическое моторное масло.
Содержит атомарный ревитализант.

Специально предназначено для двигателей, эксплуатирующихся при экстремально низких температурах окружающего воздуха.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, малых грузовых автомобилей во всех режимах эксплуатации.

XADO ATOMIC OIL 0W-40 SL/CF Arctic – лучшее на сегодняшний день арктическое синтетическое моторное масло.

Изготовлено на основе специального комплексного легкотекучего синтетического базового масла. Легировано специальным пакетом присадок.

Превосходит требования американских (API SL/CF), европейских (ACEA A3/B3) классификаций и спецификаций ведущих автопроизводителей (MB, VW) к маслам для бензиновых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых автомобилей.

Безопасный низкотемпературный запуск и надежность работы двигателя – всегда будут поддержаны на высшем уровне благодаря работе запатентованной формулы атомарного ревитализанта, входящего в состав XADO Atomic Oil. Применение ревитализантов признано перспективным направлением в области энерго- и ресурсосбережения и подтверждено сертификационными испытаниями в 35 странах мира.

Преимущества

- Специально разработано для эксплуатации автомобилей при экстремально низкой (арктической) температуре.
- Благодаря комплексной синтетической основе обладает лучшими низкотемпературными вязкостными свойствами и сохраняет текучесть до -54 °С.
- Обладает превосходной прокачиваемостью и при запуске поступает ко всем точкам смазки двигателя в 3 раза быстрее по сравнению с обычными синтетическими маслами SAE 5W-40, 5W-30.
- Обеспечивает исключительно легкий холодный пуск двигателя при температуре окружающего воздуха до -45 °С.
- Благодаря широкому диапазону вязкости (SAE 0W-40) эффективно для всесезонного применения.
- Надежно смазывает и обеспечивает безупречную работу двигателя во всех режимах эксплуатации.
- Предотвращает формирование загрязнений и содержит двигатель в чистоте.
- Отличается низким расходом на угар.

Масло XADO ATOMIC OIL 0W-40 SL/CF Arctic выполняет требования спецификаций:

SAE 0W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4

требования фирм производителей:

MB 229.3
GM-LL-B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/0710
VW 502.00/505.00

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °С, kg/l	0,848
Вязкость при 100 °С, mm ² /s	14,5
Вязкость при 40 °С, mm ² /s	87,8
Вязкость при -35 °С, mPa s	<6100
Индекс вязкости	172
Температуры вспышки, °С	215
Температура застывания, °С	<-54
Щелочное число, mgKOH/g	9,7

** типичные показатели*

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. ХА 20603

Арт. ХА 20703