

XADO ATOMIC OIL

5W-30 504/507

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, выполняет требования VW 504.00/507.00, ACEA C3. Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно для бензиновых, газовых и дизельных двигателей легковых и малых грузовых автомобилей, оснащенных сажевым фильтром (для выполнения требований Euro-4 по нормам токсичности отработавших газов). Масло специально разработано для легковых и малых грузовых автомобилей группы Volkswagen-Audi (включая Seat и Skoda) и пригодно для сверхпродленных интервалов сервисного обслуживания (до 30 000 км для бензиновых и до 50 000 км для дизельных двигателей).

XADO ATOMIC OIL 5W-30 504/507 быстро создает слой смазки при холодном пуске и сохраняет его прочным при высоких эксплуатационных температурах, при одновременном снижении потерь на трение до минимума. Благодаря наличию ревитализанта компенсирует текущий износ узлов и деталей двигателя и поддерживает его состояние на высшем техническом уровне.

Произведено по специальной «mid SAPS» технологии с использованием пакета присадок с пониженным содержанием фосфора, серы и низким показателем сульфатной зольности. Это предотвращает закупорку сажевого фильтра и каталитического нейтрализатора, продлевает их срок службы.

Специально разработано для выполнения требований спецификаций VW 504.00 и 507.00 и пригодно для применения в автомобилях, где предписаны масла с требованиями VW 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 и 505.00.

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 504/507 выполняет требования спецификаций:

SAE 5W-30
ACEA A3/B4/C3

требования фирм производителей:

VW 504.00/507.00
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Примечание: это масло не рекомендуется для двигателей R5 и V10 до 2007 г. Для этих двигателей рекомендуется использовать масло со спецификацией VW 506.01

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,847
Вязкость при 100 °C, mm ² /s	11,7
Вязкость при 40 °C, mm ² /s	72,0
Динамическая вязкость при -30 °C, cP	<6600
Индекс вязкости	158
Температуры вспышки, °C	210
Температура застывания, °C	<-42

* типичные показатели

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20640
Арт. XA 20740