

XADO ATOMIC OIL

5W-30 A5/B5

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, выполняет требования ACEA A5/B5/C1. Содержит атомарный ревитализант.

Применяется всесезонно в бензиновых, газовых и дизельных двигателях легковых и малых грузовых автомобилей, где предписано применение энергосберегающих масел с пониженной высокотемпературной вязкостью (HTHS=2.9...3.5 mPa.s).

XADO ATOMIC OIL 5W-30 A5/B5 произведено по специальной «low SAPS» технологии с использованием пакета присадок с минимально возможным содержанием фосфора, серы и показателем сульфатной зольности. Это масло специально рекомендуется для двигателей Euro-4 (5), поскольку предотвращает засорение сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.

Благодаря наличию ревитализанта компенсирует текущий износ узлов и деталей двигателя и поддерживает его состояние на высшем техническом уровне.

Обладает уникальными энергосберегающими свойствами, и применяется для всех двигателей Ford, где предписано применение масел с требованиями Ford M2C-934A, а также для двигателей автомобилей Mazda и Volvo, где предписано применение масел «low-SAPS».

Не только обеспечивает отличную защиту от износа, а также защищает от коррозии и старения, образования грязи и сажи в течение сверхпродленных интервалов между заменами масла.

Быстро создает слой смазки при холодном пуске и сохраняет его прочным при высоких эксплуатационных температурах, при одновременном снижении трения до минимума.

Масло XADO ATOMIC OIL 5W-30 A5/B5 выполняет требования спецификаций:

SAE 5W-30
ACEA A1/B1, A5/B5, C1

требования фирм производителей:

JASO DL-1 (05)
Ford M2C-934A/B

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,847
Вязкость при 100 °C, mm ² /s	9,5
Вязкость при 40 °C, mm ² /s	50,8
Динамическая вязкость при -30 °C, cP	<6600
Индекс вязкости	172
Температуры вспышки, °C	223
Температура застывания, °C	<-39
Сульфатная зольность, масс. %	<0,5

* типичные показатели

Применение

При применении масла учитывайте рекомендации изготовителя автомобиля.

Упаковка

евробочка 60 L
евробочка 200 L

Арт. XA 20641
Арт. XA 20741